
PE·VO·LON®

Räder



Inhalt


PE·VO·LON®-Räder und -Rollen

PE·VO·LON® ist ein thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder aus PE·VO·LON® verfügen über eine hohe Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, hohe Tragkräfte und eine lange Lebensdauer.

Die präzise Verarbeitung garantiert die Funktionsfähigkeit der Lenk- und Bockrollen-Gehäuse. Kompakte Feststellsysteme bieten für alle Einsatzbereiche eine dauerhaft sichere Feststellung.

Die Abmessungen entsprechen den Normen der europäischen Rollenindustrie.

80-2.000 kg



Serie A
Seite 32

1.000-12.000 kg



Serie PAG
Seite 33

100-1.000 kg



Serie B
Seite 34

100-125 kg



Serie 86 HH
Seite 34

50-400 kg



Serie PL
Seite 36

300-750 kg



Serie WL
Seite 38

250-725 kg



Serie QL
Seite 39

600-1.000 kg



Serie TL
Seite 40

PE·VO·LON® wheels and castors

PE·VO·LON® is a thermoplast on the base of polyamide. PE·VO·LON® wheels have high abrasion resistance, low coefficient of friction, high load capacity and a long service life.

The accurate production of swivel and fixed castor housings guarantees functionality. Compact locking devices ensure permanent and safe locking in all applications.

The dimensions comply with the standards established by the European manufacturers of castors.

700-2.000 kg



Serie ULC
Seite 41

1.100-4.000 kg



Serie ULCD
Seite 42

1.750-6.000 kg



Serie UL PAG
Seite 43

Roues et roulettes en PE·VO·LON®

PE·VO·LON® est un thermoplastique à base de polyamide. Les roues en PE·VO·LON® se caractérisent par une résistance à l'usure élevée, un faible coefficient de friction, une capacité de charge élevée ainsi qu'une longue durée de vie.

La fabrication précise des chapes pour roulettes pivotantes et fixes garantit la fonctionnalité. Des systèmes compacts de blocage assurent une sécurité de blocage durable. Les dimensions sont conformes aux normes établies par l'industrie européenne des roulettes.

PEVOLON®/PEVOTHAN®
30 - 53

Vollgummi
54 - 73

Elektrisch leitfähige Rollen
74 - 81

VULKOLLAN®/PEVOPUR®
82 - 99

Edelstahlrollen
100 - 109

Apparaterollen
110 - 117

Förderrollen/Kugelrollen
118 - 129

Profilrollen
130 - 135

Laufrollen/Bandagen
136 - 151

PE·VO·LON® Räder

Serie A

PE·VO·LON®-Räder mit Gleitlager

Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder in schwerer Ausführung mit wartungsfreiem Gleitlager (/1).

PE·VO·LON® wheels with plain bearing

High-quality thermoplastic polyamide. Heavy-duty design with maintenance-free plain bearing (/1).

Roues en PE·VO·LON® avec alésage lisse

Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue fortes-charges avec alésage lisse sans entretien (/1).



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



kg

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A 040/033/1/10	40	33	35	16	10	80
A 045/019/1/10	45	19	22	16	10	70
A 050/025/1/10	50	25	30	18	10	150
A 050/017/1/10	50	17	19	20	10	140
A 050/019/1/06	50	19	27	13	6	100
A 060/020/1/10	60	20	25	20	10	150
A 065/030/1/10	65	30	35	20	10	100
A 070/030/1/10	70	30	40	25	10	200
A 075/023/1/15	75	23	25	30	15	200
A 080/035/1/15	80	35	37	30	15	300
A 080/035/1/20	80	35	35	50	20	300
A 100/040/1/15	100	40	50	48	15	450
A 100/050/1/15	100	50	60	55	15	600
A 125/040/1/15	125	40	53	60	15	600
A 125/050/1/15	125	50	60	56	15	700
A 125/050/1/20	125	50	60	56	20	700
A 150/040/1/20	150	40	53	65	20	700
A 150/050/1/20	150	50	60	62	20	800
A 160/050/1/20	160	50	60	63	20	850
A 175/040/1/20	175	40	57	65	20	800
A 175/050/1/20	175	50	55	65	20	750
A 200/040/1/15	200	40	50	45	15	750
A 200/040/1/20	200	40	58	65	20	1000
A 200/050/1/20	200	50	60	65	20	1200
A 200/050/1/25	200	50	60	65	25	1200
A 250/050/1/20	250	50	60	65	20	1500
A 250/050/1/25	250	50	60	65	25	1500
A 250/060/1/25	250	60	65	90	25	1500
A 300/060/1/30	300	60	70	92	30	2000

PE·VO·LON® Räder

PE-VO-LON®-Räder mit Rillenkugellagern

Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder in schwerer Ausführung mit Rillenkugellagern (/5).

PE-VO-LON® wheels with ball bearings

High-quality thermoplastic polyamide. Heavy-duty design with ball bearings (/5).

Roues en PE-VO-LON® avec roulements à billes

Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue fortes-charges avec roulements à billes (/5).

Serie A



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

A 080/035/5/12	80	35	35	33	50	12	300
A 100/040/5/12	100	40	50	42	48	12	450
A 100/040/5/17	100	40	50	50	48	17	450
A 100/050/5/20	100	50	60	59	55	20	600
A 120/050/5/20	120	50	58	56	58	20	600
A 125/040/5/20	125	40	53	53	60	20	600
A 125/050/5/20	125	50	60	62	70	20	700
A 150/040/5/20	150	40	53	51	65	20	700
A 150/050/5/20	150	50	60	62	76	20	800
A 160/040/5/20	160	40	60	58	60	20	600
A 160/050/5/20	160	50	60	62	76	20	850
A 175/050/5/20	175	50	55	53	65	20	800
A 200/050/5/20	200	50	60	60	85	20	1200
A 200/065/5/25	200	65	74	72	80	25	1300
A 250/050/5/25	250	50	60	60	92	25	1500
A 250/060/5/25	250	60	65	63	90	25	1500
A 300/060/5/25	300	60	70	68	92	25	2000



Polyamid-Schwerlasträder

Räder aus hochwertigem Gußpolyamid mit Rillenkugellagern (/5).

Polyamide heavy-duty wheels

Wheels made of high-quality cast polyamide with ball bearings (/5).

Roues fortes-charges en polyamide

Roues en polyamide moulé de haute qualité avec roulements à billes (/5).

Serie PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

PAG 080/040/5/20	80	40	45	45	65	20	1000
PAG 100/040/5/20	100	40	45	45	65	20	1250
PAG 125/055/5/25	125	55	60	60	80	25	2000
PAG 150/055/5/30	150	55	60	60	95	30	2500
PAG 150/080/5/35	150	80	90	90	100	35	3000
PAG 200/055/5/35	200	55	60	60	100	35	3000
PAG 200/080/5/45	200	80	90	90	120	45	4500
PAG 250/065/5/45	250	65	70	70	120	45	5000
PAG 250/080/5/50	250	80	90	90	130	50	6000
PAG 300/080/5/55	300	80	90	90	150	55	7000
PAG 300/110/5/70	300	110	120	120	180	70	10000
PAG 400/110/5/80	400	110	120	120	210	80	12000



PEVOLON®/PEVOTHAN®
30 - 53

Vollgummi
54 - 73

Elektrisch leitfähige Rollen
74 - 81

VULKOLLAN®/PEVOPUR®
82 - 99

Edelstahlrollen
100 - 109








Apparatrollen
110 - 117








Förderrollen/Kugelrollen
118 - 129

Profilrollen
130 - 135

Laufrollen/Bandlagen
136 - 151

PE·VO·LON® Räder

Serie B	PE·VO·LON®-Räder	PE·VO·LON® wheels			Roues en PE·VO·LON®	
	Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff auf Polyamidbasis. Räder in leichter Ausführung mit wartungsfreiem Gleit- (/1) oder Rollenlager (/3).	High-quality thermoplastic polyamide. Light-duty design with maintenance-free plain (/1) or roller bearing (/3).			Thermoplastique de haute qualité à base de polyamide. Roue en version légère avec alésage lisse sans entretien (/1) ou roulement à rouleaux (/3).	
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
	B 080/030/1/10	80	30	35	18	150
	B 080/030/3/10	80	30	35	40	100
	B 080/035/1/12	80	35	40	20	150
	B 100/034/1/10	100	34	40	25	200
	B 100/034/3/10	100	34	40	25	150
	B 100/034/1/12	100	34	40	25	200
	B 108/035/1/10	108	35	40	25	200
	B 125/040/1/15	125	40	50	30	300
	B 125/040/3/15	125	40	50	38	175
	B 150/042/1/20	150	42	50	38	400
	B 150/042/1/15	150	42	50	45	600
	B 150/042/3/15	150	42	50	38	225
	B 160/040/1/15	160	40	50	30	400
	B 160/040/3/15	160	40	50	38	250
	B 175/050/1/15	175	50	55	35	425
	B 175/050/3/15	175	50	55	38	275
	B 175/050/1/20	175	50	60	45	425
	B 200/040/1/15	200	40	50	45	800
	B 200/040/1/20	200	40	50	45	450
	B 200/050/1/15	200	50	55	35	450
B 200/050/3/15	200	50	55	38	300	
B 200/050/1/20	200	50	60	50	500	
B 200/050/3/20	200	50	60	50	400	
B 250/050/3/15	250	50	60	50	400	
B 250/050/1/20	250	50	60	50	1000	

Serie 86 HH	Hochhitzebeständige Räder	Heat-resistant wheels			Roues très haute température	
	Räder aus Phenolharz mit Gleitlager (/1), temperaturbeständig bis 230° C.	Wheels made of phenolic resin with plain bearing (/1). Heat resistant up to 230 °C.			Roues en résine phénolique avec alésage lisse (/1). Résistant à des températures inférieures à 230 °C.	
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
	86 HH 070/035/1/12	70	35	40	30	100
	86 HH 080/035/1/10	80	35	40	30	100
	86 HH 100/035/1/10	100	35	40	35	125

PE·VO·LON®










Rollen













PEVOLON®/PEVOTHAN®	30 - 53
Vollgummi	54 - 73
Elektrisch leitfähige Rollen	74 - 81
VULKOLLAN®/PEVOPUR®	82 - 99
Edelstahlrollen	100 - 109
Apparaterollen	110 - 117
Förderrollen/Kugelrollen	118 - 129
Profilrollen	130 - 135
Laufrollen/Bandagen	136 - 151

PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Serie PL	Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern	Industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels	Roulettes pivotantes de manutention avec roues en PE·VO·LON®						
	Stahlblechgehäuse. Mit Rädern der Serie A/B mit Gleitlager (/1).	Pressed steel bracket. With wheels series A/B with plain bearing (/1).	Monture en tôle d'acier emboutie. Avec roues séries A/B avec alésage lisse (/1).						
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm					
	 mm	 mm	 mm	 kg					
	PL 050/25/1	50	25	72	80x 60	60x40	7	20	75
	PL 070/30/1 L	70	30	103	105x 85	80x60	9	38	120
	PL 080/30/1 L	80	30	108	105x 85	80x60	9	38	120
	PL 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	125
	PL 100/40/1	100	40	125	135x110	105x80	11	38	300
	PL 100/40/1 GH	100	40	140	135x110	105x80	11	55	300
	PL 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9	45	180
	PL 125/40/1	125	40	164	135x110	105x80	11	55	300
	PL 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11	55	300
	PL 175/50/1	175	50	217	135x110	105x80	11	55	350
	PL 200/50/1	200	50	239	135x110	105x80	11	55	400
	PL 250/50/1	250	50	290	135x110	105x80	11	55	400
MLS 50/19/1	50	19	63	67x 48	54x25	7	21	50	
MLS 65/30/1	65	30	85	94x 70	76x45	8	18	75	
MLS 80/30/1	80	30	100	105x 80	85x60	8	18	125	

Serie PB	Transportgeräte-Bockrollen	Industrial fixed castors	Roulettes fixes de manutention						
	Passend zu den Lenkrollen der Serien PL und PLF.	Matching the swivel castors series PL and PLF.	Convenables pour les roulettes pivotantes séries PL et PLF.						
	 Artikel-Code	 mm	 mm	 mm					
	 mm	 mm	 mm	 kg					
	PB 050/25/1	50	25	72	93x 50	70x24	6		75
	PB 070/30/1 L	70	30	103	105x 85	80x60	9		120
	PB 080/30/1 L	80	30	108	105x 85	80x60	9		120
	PB 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9		125
	PB 100/40/1	100	40	125	135x110	105x80	11		300
	PB 100/40/1 GH	100	40	140	135x110	105x80	11		300
	PB 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9		180
	PB 125/40/1	125	40	164	135x110	105x80	11		300
	PB 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11		300
	PB 175/50/1	175	50	217	135x110	105x80	11		350
	PB 200/50/1	200	50	239	135x110	105x80	11		400
	PB 250/50/1	250	50	290	135x110	105x80	11		400
MBS 50/19/1	50	19	63	93x 50	54x25	7		50	
MBS 65/30/1	65	30	85	114x 57	89x27	8		75	
MBS 80/30/1	80	30	100	127x 63	102x30	8		125	



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **PLF/...**

Rückenloch/bolt hole fitting/
trou central de fixation.
Code: **PL/...R**

Rückenloch-Feststeller/bolt hole
fitting-locking device/trou
central-frein total. Code: **PLF/.../R**



PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Stahlblechgehäuse. Mit Rädern der Serie A/B mit Rollenlager (1/3) oder Rillenkugellagern (1/5).

Artikel-Code	mm
PL 100/34/3 L	100
PL 125/40/3 L	125
PL 125/40/3	125
PL 150/42/3	150
PL 175/50/3	175
PL 200/50/3	200
PL 100/40/5	100
PL 100/40/5 GH	100
PL 125/40/5	125
PL 150/50/5	150
PL 175/40/5	175
PL 200/50/5	200
PL 250/50/5	250

Industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Pressed steel bracket. With wheels series A/B with roller bearing (1/3) or ball bearings (1/5).

mm	mm	mm	mm
34	128	105x 85	105x 85
40	155	105x 85	105x 85
40	164	135x110	135x110
42	194	135x110	135x110
50	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
40	125	135x110	135x110
40	140	135x110	135x110
40	164	135x110	135x110
50	194	135x110	135x110
40	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
50	290	135x110	135x110

Roulettes pivotantes de manutention avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie. Avec roues séries A/B avec roulement à rouleaux (1/3) ou roulements à billes (1/5).

mm	mm	mm	mm	kg
80x60	9	38	125	
80x60	9	45	150	
105x80	11	55	250	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	350	
105x80	11	55	400	
105x80	11	40	300	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	300	
105x80	11	55	400	
105x80	11	55	400	
105x80	11	55	400	

Serie PL



Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien PL und PLF.

Artikel-Code	mm
PB 100/34/3 L	100
PB 125/40/3 L	125
PB 125/40/3	125
PB 150/42/3	150
PB 175/50/3	175
PB 200/50/3	200
PB 100/40/5	100
PB 100/40/5 GH	100
PB 125/40/5	125
PB 150/50/5	150
PB 175/40/5	175
PB 200/50/5	200
PB 250/50/5	250

Industrial fixed castors

Matching the swivel castors series PL and PLF.


mm	mm	mm	mm
34	128	105x 85	105x 85
40	155	105x 85	105x 85
40	164	135x110	135x110
42	194	135x110	135x110
50	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
40	125	135x110	135x110
40	140	135x110	135x110
40	164	135x110	135x110
50	194	135x110	135x110
40	217	135x110	135x110
50	239	135x110	135x110
50	290	135x110	135x110

Roulettes fixes de manutention

Convenables pour les roulettes pivotantes séries PL et PLF.

mm	mm	kg
80x60	9	125
80x60	9	150
105x80	11	250
105x80	11	300
105x80	11	350
105x80	11	400
105x80	11	300
105x80	11	300
105x80	11	300
105x80	11	400
105x80	11	400
105x80	11	400


Serie PB



Zapfen/stem fitting/
monture à tige.
Code: **PLZ/...**

Richtungsfeststeller/directional
lock/blocage directionnel.
Code: **PL/...RIF**

Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **PLF/...**



PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Serie WL

Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).









Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of strong pressed steel. With wheels series A with ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
WL 080/35/5 L	80	35	120	105x 85	80x60	9	40	300
WL 100/40/5 L	100	40	140	105x 85	80x60	9	45	350
WL 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	50	600
WL 125/40/5 L	125	40	165	105x 85	80x60	9	45	350
WL 125/50/5	125	50	178	135x110	105x80	11	50	700
WL 150/50/5	150	50	205	135x110	105x80	11	50	750
WL 175/50/5	175	50	228	135x110	105x80	11	50	750
WL 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	55	750

Serie WB

Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien WL und WLF.








Heavy-duty industrial fixed castors


Matching the swivel castors series WL and WLF.

Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries WL et WLF.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
WB 080/35/5 L	80	35	120	105x 85	80x60	9	300
WB 100/40/5 L	100	40	140	105x 85	80x60	9	350
WB 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	600
WB 125/40/5 L	125	40	165	105x 85	80x60	9	350
WB 125/50/5	125	50	178	135x110	105x80	11	700
WB 150/50/5	150	50	205	135x110	105x80	11	750
WB 175/50/5	175	50	228	135x110	105x80	11	750
WB 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	750



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **WLF/...**

Richtungsfeststeller/directional
lock/blocage directionnel.
Code: **WL/...RIF**

Feststeller-Richtungsfeststeller/locking
device-directional lock/frein total-bloca-
ge directionnel. Code: **WLRF/..RIF**



PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Gleitlager (/1) oder Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of strong pressed steel. With wheels series A with plain bearing (/1) or ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur. Avec roues série A avec alésage lisse (/1) ou roulements à billes (/5).

Serie QL

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
QL 100/40/1 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/35/1 L	125	35	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725
QL 100/40/5 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/40/5 L	125	40	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725



Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien QL und QLF.

Heavy-duty industrial fixed castors

Matching the swivel castors series QL and QLF.

Roulettes fixes de manutention fortes-charges


Convenables pour les roulettes pivotantes séries QL et QLF.

Serie QB

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
QB 100/40/1 L	100	40	129	115x 85	80x60	9	250
QB 125/35/1 L	125	35	161	115x 85	80x60	9	275
QB 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13	600
QB 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13	725
QB 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13	725
QB 100/40/5 L	100	40	129	115x 85	80x60	9	250
QB 125/40/5 L	125	40	161	115x 85	80x60	9	275
QB 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13	600
QB 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13	725
QB 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13	725



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **QLF/...**



PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Serie TL

Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus extra starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (1/5).








Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of extra strong pressed steel. With wheels series A with ball bearings (1/5).

Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de très forte épaisseur. Avec roues série A avec roulements à billes (1/5).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg
TL 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	55	600
TL 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	55	600
TL 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	55	700
TL 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	58	800
TL 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	65	800
TL 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	65	1000
TL 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	65	1000

Serie TB

Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien TL und TLF.







Heavy-duty industrial fixed castors


Matching the swivel castors series TL and TLF.

Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries TL et TLF.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg
TB 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	600
TB 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	600
TB 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	700
TB 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	800
TB 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	800
TB 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	1000
TB 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	1000



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **TLF/...**

Richtungsfeststeller/directional
lock/blocage directionnel.
Code: **TL/...RIF**



PE·VO·LON® Schwerlastrollen

Schwerlast-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).

Serie ULC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

ULC 125/50/5
ULC 150/50/5
ULC 200/50/5
ULC 200/65/5
ULC 250/50/5
ULC 300/60/5

125
150
200
200
250
300

50
50
50
65
50
60

170
200
245
255
305
355

140x110
140x110
140x110
175x140
175x140
175x140

105x 80
105x 80
105x 80
140x105
140x105
140x105

13
13
13
15
15
15

47
55
60
65
75
85

700
800
1000
1300
1500
2000



Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULC und ULCF.

Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series ULC and ULCF.

Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULC et ULCF.

Serie UBC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UBC 125/50/5
UBC 150/50/5
UBC 200/50/5
UBC 200/65/5
UBC 250/50/5
UBC 300/60/5

125
150
200
200
250
300

50
50
50
65
50
60

170
200
245
255
305
355

140x110
140x110
140x110
175x140
175x140
175x140

105x 80
105x 80
105x 80
140x105
140x105
140x105

13
13
13
15
15
15


700
800
1000
1300
1500
2000



Feststeller-Richtungsfeststeller/locking device-directional lock/frein total-blocage directionnel. Code: **ULCRF/.../RIF**

Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel. Code: **ULC/...RIF**

Feststeller/locking device/frein total (ALLSTOP). Code: **ULCF/...**



PE·VO·LON®

Schwerlastrollen

Serie ULCD

Schwerlast-Doppel-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty twin wheel swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

Roulettes jumelées pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).



Artikel-Code

ULCD 125/50/5
ULCD 150/50/5
ULCD 200/50/5
ULCD 250/50/5
ULCD 300/60/5



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ULCD 125/50/5	125	2x50	180	175x140	140x105	15	49	1100
ULCD 150/50/5	150	2x50	210	200x160	160x120	15	50	1600
ULCD 200/50/5	200	2x50	260	200x160	160x120	15	60	2000
ULCD 250/50/5	250	2x50	320	250x200	210x160	19	70	2400
ULCD 300/60/5	300	2x60	380	250x200	210x160	19	80	4000

Serie UBCD

Schwerlast-Doppel-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULCD und ULCDRF.

Heavy-duty twin wheel fixed castors

Matching the swivel castors series ULCD and ULCDRF.

Roulettes jumelées fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULCD et ULCDRF.



Artikel-Code

UBCD 125/50/5
UBCD 150/50/5
UBCD 200/50/5
UBCD 250/50/5
UBCD 300/60/5



mm



mm



mm



mm



mm




mm



kg

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
UBCD 125/50/5	125	2x50	180	175x140	140x105	15	1100
UBCD 150/50/5	150	2x50	210	200x160	160x120	15	1600
UBCD 200/50/5	200	2x50	260	200x160	160x120	15	2000
UBCD 250/50/5	250	2x50	320	250x200	210x160	19	2400
UBCD 300/60/5	300	2x60	380	250x200	210x160	19	4000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.
Code: **ULCDRF/...**

Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel.
Code: **ULCD/...RIF**



PE·VO·LON® Schwerlastrollen

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyamid-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie PAG mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty swivel castors with polyamide wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series PAG with ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en polyamide

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série PAG avec roulements à billes (/5).

Serie UL PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UL PAG/150/55/5
UL PAG/200/80/5
UL PAG/250/80/5
UL PAG/300/80/5

150
200
250
300

55
80
80
80

200
280
330
380

140x110
255x200
255x200
255x200

105x 80
210x160
210x160
210x160

11
18
18
18

50
75
80
90

1750
4500
6000
6000



Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien UL PAG und UL RF PAG.

Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series UL PAG and UL RF PAG.

Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries UL PAG et UL RF PAG.

Serie UB PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UB PAG/150/55/5
UB PAG/200/80/5
UB PAG/250/80/5
UB PAG/300/80/5

150
200
250
300

55
80
80
80

200
280
330
380

140x110
255x200
255x200
255x200

105x 80
210x160
210x160
210x160

11
18
18
18

1750
4500
6000
6000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.
Code: **UL RF PAG/...**

